

difusores abiertos

AN/CA



Descripción

Amplia gama de difusores para agua nebulizada, que nos permiten seleccionar con holgura el modelo más adecuado para cada riesgo.

Los difusores están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y están diseñados para una presión de trabajo de 280 bar.

En los difusores abiertos, se produce la descarga de forma directa, cuando el agua llega a los mismos.

En los difusores cerrados, solo se produce descarga cuando el bulbo (fusible) del obturador llega a la temperatura para la que ha sido calibrado. Este difusor es el adecuado para los sistemas mojados o de preacción.

El caudal de los difusores, está en función del modelo de la tobera y del número de las mismas, pudiendo seleccionar el caudal desde 0,600L/minuto hasta 36L/minuto con una presión de 120 bar.

Todos los difusores para instalaciones fijas, tienen la misma rosca y el mismo sistema de estanqueidad.

Para la fijación del difusor a la tubería se utiliza un adaptador entre el accesorio de la tubería y el difusor.

Aplicaciones generales

Cabeza nebulizadora abierta para instalación en tubería seca, fabricada en acero inoxidable AISI 304 para alta presión, con las toberas montadas a 90 o 120º y un rango de caudales suficiente para cubrir una amplia gama de riesgos.



4 Toberas

Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA120T4	de 1,6 a 20,4
AN/CA90T4	de 1,6 a 20,4



5 Toberas

Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA120T5	de 2,0 a 25,5
AN/CA90T5	de 2,0 a 25,5



7 Toberas

Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA120T7	de 2,8 a 35,7
AN/CA90T7	de 2,8 a 35,7

difusores abiertos

AN/CA

Para pasillos entre estanterías

Cabeza nebulizadora abierta para instalación en tubería seca, fabricada en acero inoxidable AISI304 para alta presión. Equipada con 3 ó 5 toberas en línea en un ángulo de 180º para una cobertura de 4 m lineales y 1,5 m de ancho



3 Toberas

Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA180T3	de 1,2 a 15,3



5 Toberas

Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA180T5	de 2,0 a 25,5

Para falsos suelos y falsos techos

Cabeza nebulizadora abierta para instalación en tubería seca, fabricada en acero inoxidable AISI 304 para alta presión. Equipada con 4 o 6 toberas en horizontal en un ángulo de apertura de 360º



4 Toberas

Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA360T4	de 1,6 a 20,4



6 Toberas

Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA360T6	de 2,4 a 30,6

difusores abiertos

AN/CA

Para aplicaciones locales

Cabeza nebulizadora abierta para instalación en tubería seca, fabricada en acero inoxidable AISI 304 para alta presión. Equipada con 1 tobera para una cobertura circular de 1 m. De diámetro, ideal para cocinas, motores y puntos especiales.



Referencia	Caudal (L/min)
AN/CA1T-04	0,4
AN/CA1T-06	0,6
AN/CA1T-1	1,1
AN/CA1T-2	2,0
AN/CA1T-3	3,0
AN/CA1T-4	4,1
AN/CA1T-5	5,1