

DOM

AE/DOM-OP; AE/DOM-OP230; AE/DOM-230B;
AE/DOM-OP12; AE/DOM-CO



Détecteur optique de fumées avec batterie de 9 Vcc AE/DOM-OP

Détecteur alimenté par une batterie alcaline de 9 Vcc incluse.

Capteur optique de fumée particulièrement efficace en cas d'incendies lents avec et sans flamme.

Indication sonore d'alarme > 85 dB à 3 mètres.

Indication lumineuse d'alarme.

Bouton manuel de test de fonctionnement.

Signal d'avarie en cas de saleté ou d'avarie du capteur.

Taille : 102 mm de diamètre, 40 mm de hauteur.

Conforme à la norme EN14604 et fabriqué selon les procédures ISO9001:2000.

Adaptable au socle de surface AE/C5-ZA.

Détecteur optique de fumées 230 Vca avec relais AE/DOM-OP230

Détecteur alimenté à 230 Vca, disposant d'une sortie de relais normalement ouverte.

Capteur optique de fumée particulièrement efficace en cas d'incendies lents avec et sans flamme. Indication sonore d'alarme > 85 dB à 3 mètres.

Indication lumineuse d'alarme.

Bouton manuel de test de fonctionnement.

Signal d'avarie en cas de saleté ou d'avarie du capteur.

Taille : 102 mm de diamètre, 40 mm de hauteur.

Conforme à la norme EN14604 et fabriqué selon les procédures ISO9001:2000.

Adaptable au socle de surface AE/C5-ZA.

Détecteur optique de fumées 230 Vca avec relais-batterie AE/DOM-OP230B

Détecteur alimenté à 230 Vca, disposant d'une batterie alcaline de 9 Vcc incluse et d'une sortie de relais normalement ouverte.

Capteur optique de fumée particulièrement efficace en cas d'incendies lents avec et sans flamme. Indication sonore d'alarme > 85 dB à 3 mètres.

Indication lumineuse d'alarme.

Bouton manuel de test de fonctionnement.

Signal d'avarie en cas de saleté ou d'avarie du capteur.

Taille : 102 mm de diamètre, 40 mm de hauteur.

Conforme à la norme EN14604 et fabriqué selon les procédures ISO9001:2000.

Adaptable au socle de surface AE/C5-ZA.

Détecteur optique de fumées 12 V avec relais AE/DOM-OP12

Détecteur alimenté à 12 Vcc. Il possède une sortie de relais normalement ouverte.

Capteur optique de fumée particulièrement efficace en cas d'incendies lents avec et sans flamme. Indication sonore d'alarme > 85 dB à 3 mètres.

Indication lumineuse d'alarme.

Bouton manuel de test de fonctionnement.

Signal d'avarie en cas de saleté ou d'avarie du capteur.

Taille : 102 mm de diamètre, 40 mm de hauteur.

Conforme à la norme EN14604 et fabriqué selon les procédures ISO9001:2000.

Adaptable au socle de surface AE/C5-ZA.



EN 14604

ISO 9001:2000

fiche technique



Détecteur de monoxyde réf : AE/DOM-CO

Équipement à microprocesseur destiné à la détection du monoxyde de carbone (CO) dans des milieux résidentiels. Facile à installer et à maintenir, il est alimenté avec 3 piles de type AA incluses. Il comprend les éléments suivants : indication lumineuse d'alarme, indication sonore > 85 dB à 3 mètres, bouton manuel de test de fonctionnement, signal d'avarie en cas de batterie faible ou d'avarie du capteur.

Taille : 12,5 cm de diamètre. 3,5 cm de hauteur.
Conforme à la norme BS7860.