

fiche technique

Batteries formées de bouteilles de 67 L (en deux rangées) avec pesage continu pour CO2

AEX/SBP367D - AEX/SBP2067D



Descriptif

Batteries à haute pression formées de bouteilles de 67L de capacité. Fabriquées en acier traité thermiquement, sans soudure (selon l'instruction MIE AP7 sur les appareils sous pression et la Directive Européenne 84/525/CEE). Pression de travail de 60 bar, pression de test de 250 bar, températures de service de -10 °C à +60 °C. Marquées et peintes selon les normes.

Équipées d'une vanne principale AE-100 de 1" avec ouverture pneumatique à travers la tête, de vannes anti-retour, de raccords pour l'actionnement pneumatique de déclenchement et de raccords de décharge.

Assemblées dans un châssis métallique à double ferrure de fixation et collecteur de décharge avec filetage d'accouplement à l'installation. Les châssis peuvent être réalisés au moyen du montage de bouteilles en une seule rangée ou dans un châssis spécial pour montage en deux rangées.

Observations :

A. Jusqu'à 12 bouteilles, le déclenchement pneumatique de la batterie est réalisé en convertissant une des bouteilles en bouteille pilote, dotant pour ce faire sa vanne d'un solénoïde de déclenchement automatique et d'un levier pour le déclenchement manuel.

B. À partir de 13 bouteilles, les batteries sont équipées de deux bouteilles pilote de déclenchement.

C. Le montant des systèmes de déclenchement, décrits dans les points A et B, a été inclus dans les prix des batteries.

D. Dans le cas où des vannes dirigeables seraient utilisées dans l'installation, il sera nécessaire d'ajouter une bouteille pilote de 4,7 L (voir prix).

REFERENCIA	Nº BOT.	CAP.(L)	CARGA MAX.(Kg)	DIMENSIONES
AEX/SBP367D	3	201	135	1,25x0,76x2,2
AEX/SBP467D	4	268	180	1,25x0,76x2,2
AEX/SBP567D	5	335	225	1,59x0,76x2,2
AEX/SBP667D	6	402	270	1,59x0,76x2,2
AEX/SBP767D	7	469	315	1,93x0,76x2,2
AEX/SBP867D	8	536	360	1,93x0,76x2,2
AEX/SBP967D	9	603	405	2,27x0,76x2,2
AEX/SBP1067D	10	670	450	2,27x0,76x2,2
AEX/SBP1167D	11	737	495	2,61x0,76x2,2
AEX/SBP1267D	12	804	540	2,61x0,76x2,2
AEX/SBP1367D	13	871	585	2,95x0,76x2,2
AEX/SBP1467D	14	938	630	2,95x0,76x2,2
AEX/SBP1567D	15	1.005	675	3,29x0,76x2,2
AEX/SBP1667D	16	1.072	720	3,29x0,76x2,2
AEX/SBP1767D	17	1.139	765	3,63x0,76x2,2
AEX/SBP1867D	18	1.206	810	3,63x0,76x2,2
AEX/SBP1967D	19	1.273	855	3,97x0,76x2,2
AEX/SBP2067D	20	1.340	900	3,97x0,76x2,2