

ficha técnica

manguera de comunicaciones

AE/MANG485R0H



Descripción

Manguera libre de halógenos de 3 conductores de 0.75 mm² de baja capacidad, apantallados con una cinta de aluminio más hilo de drenaje. Recomendada para las conexiones serie RS-485 de las redes de Aguilera Electrónica.

Cumple las normas EN 50265-2-1, EN 50266, EN 50267-2 Y EN50268.

Característica técnicas

Descripción: Manguera 3*0,75 mm², Polietileno Baja Capacidad y con funda exterior Libre de halógenos.

Conductor: Sección 0,75 mm² 24*0,20 D.Ext .2,1 mm

Colores: Verde/Rojo/Negro

Cobre Pulido Flexibilidad clase 5 según UNE-21.022

Trenzado: Paso formado por más de 30 vueltas entre conductores.

Pantalla: Cinta de Aluminio Mylar más hilo de drenaje para conexión

Cubierta Exterior: Poliolfina Libre de Halógenos Color Gris

Diámetro: 8,5 mm

Tensión de servicio: 500V

Tensión de ensayo: 750Vcc

Resistencia del conductor: < 27 •/Km para 0,75 mm²

Temperatura de servicio: -10° C / +60° C

Capacidad entre conductores: 54 pF/m

Impedancia: 124• / a 400 Khz

AE/MANG485R0H