SIRÈNE ALGORITHMIQUE AVEC PROJECTEUR

AE/V-ASF23

Description

Sirène acoustique avec projecteur basse consommation pour usage intérieur certifié EN 54-3 et EN 54-23. La sirène peut être configurée comme élément opto-acoustique (lumière + son) ou optique uniquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation:	18 ~ 35 Vdc
Section / type de câble:	0,5 ~ 2,5 mm / FIRETUF, FP200 ou MICC
Consommation de courant:	
• Volume élevé	
Son seulement	4,7 mA
Son + Flash	11mA
• Volume bas	
Son seulement	2,6 mA
Son + Flash	8,7 mA
Intensité sonore	
• Volume élevé	99 +/- 3dB (A): toutes les tonalités
• Faible volume	89 +/- 3dB (A): toutes les tonalités
Tonalités	
• 984 Hz en continu	
• 1440 Hz en continu	
• Alternatif 644/984 Hz	
Fréquence du flash du flash:	0,5 Hz
Période de flash flash:	60ms
Température de fonctionnement:	-25 à + 70 ° C (93% ± 3% HR)
Matériau:	plastique ABS FR
Catégorie environnementale:	IP21C
Dimensions:	Ø 106 mm, h = 91 mm

CERTIFICATIONS

0359-CPR-00419

www.aguilera.es // Tel. 917545511 // comercial@aguilera.es