

SIRENA CONVENCIONAL CON FOCO PARA EXTERIORES IP66

AE/V-ASF23WP

Descripción

Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23. Clasificada IP66.

La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash) Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación:	18 ~ 27 V.
Cableado:	2 hilos. Sección recomendada AWG 18 (IEC 1mm ²)
Clase:	Pared WO
Consumo en alarma	<ul style="list-style-type: none"> • solo flash 6,5 mA • flash + volumen bajo 8,7 mA • flash + volumen alto 11 mA
Intensidad sonora:	<ul style="list-style-type: none"> • volumen alto 99±3 dB (A) • volumen bajo 89±3 dB (A)
Frecuencia destello flash:	0,5 Hz Duración pulso destello: 60 msg
Margen de temperaturas:	-25° - +70° C (temperatura ambiente)
Margen de humedad:	Humedad relativa 10% - 90% sin condensación
Material de la carcasa:	ABS FR V0 rojo
Grado de protección IP:	IP66
Dimensiones:	110 mm x 110mm x 100mm.
Peso:	290g

CERTIFICACIONES

EN54-3/EN54-23: 0359/CPR/00419